

# Stampante HP DesignJet Z2600 PostScript da 24"



Create soluzioni grafiche di grande effetto con l'inchiostro rosso cromatico HP



## BRILLANTE

**Immagini accattivanti e resistenti all'acqua e allo sbiadimento<sup>1</sup>**

- Eccezionale: l'inchiostro rosso cromatico HP completa la gamma di colori, ideale per cartelli e poster pubblicitari di grande effetto.
- Versatile: inchiostri fotografici pigmentati per foto, tessuti, materiali GIS, mappe resistenti e disegni tecnici.
- Colori affidabili, precisione delle linee, emulazione del colore HP Professional PANTONE®, supporto Adobe® PostScript®/PDF, HP-GL/2.
- Le stampe durevoli e resistenti ad acqua, graffi e sbiadimento durano fino a 200 anni con gli inchiostri HP Vivid Photo.<sup>3</sup>

## FACILE

**Funzionamento intuitivo, semplice e veloce**

- La stampa con un solo clic è facile per tutti, grazie al software di stampa HP DesignJet Click.<sup>4</sup>
- Flessibile, intuitiva, senza necessità di formazione: schermo tattile a colori, anteprima di stampa, stampa diretta dall'unità flash USB, stampa e-mail
- Stampe fino a 3 volte più veloci: risparmiate tempo grazie agli inchiostri HP Vivid Photo ad asciugatura rapida.
- Adattabile al vostro spazio di lavoro: questa stampante compatta e poco ingombrante può essere montata su un tavolo.<sup>6</sup>

## CONVENIENTE

**Riducete i costi con il sistema di stampa HP a 6 inchiostri<sup>2</sup>**

- Fino al 20% di risparmio sul consumo di inchiostro, grazie al sistema di stampa ottimizzato a 6 inchiostri HP.<sup>2</sup>
- Cartucce senza manutenzione: il rilevamento del blocco e l'attivazione automatica degli ugelli riduce le operazioni di pulizia e garantisce la qualità delle immagini.
- Meno interventi di manutenzione e stampe più convenienti grazie alle cartucce d'inchiostro HP da 300 ml.
- Ottimizzate l'utilizzo di supporti con la disposizione automatica di più immagini su un rullo, grazie al software di stampa HP DesignJet Click.

Per maggiori informazioni, visitate il sito  
<http://www.hp.com/go/designjetz2600>



<sup>1</sup> rispetto ad altre stampanti HP DesignJet serie Z.

<sup>2</sup> Consumo di inchiostro ridotto, in base al confronto tra la stampante HP DesignJet Z5600 PostScript® a sei inchiostri e la stampante Canon imagePROGRAF iPF8400S a otto inchiostri, utilizzate in un una piccola copisteria nel marzo 2016.

<sup>3</sup> Stime di resistenza allo sbiadimento di HP Image Permanence Lab basate su inchiostri HP Vivid Photo con la stampante HP DesignJet Z6200 Photo Production. Le prestazioni di resistenza all'acqua variano a seconda della stampante e del profilo di stampa. Test di resistenza all'acqua effettuato da HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP, in conformità al metodo ISO 18935. Resistenza ai graffi basata su test interni HP con il metodo Taber su una gamma di supporti HP. Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizioni in interni/lontano dalla luce solare diretta a cura di HP Image Permanence Lab e di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.HPLMedia.com/printpermanence>

<sup>4</sup> Una volta selezionata l'immagine, stampa con un solo clic per stampare l'intero file senza modifiche alle impostazioni di stampa. Supporto di file PDF, JPEG, TIFF e HP-GL/2.

<sup>5</sup> Rispetto alla stampante HP DesignJet Z2100 Photo da 24".

<sup>6</sup> Il piedistallo HP DesignJet da 24" è un accessorio opzionale nell'area Asia-Pacifico e Giappone, mentre nelle altre aree viene fornito con la stampante.

## Caratteristiche tecniche

<b>Stampa</b>	
Velocità massima di stampa	43 m <sup>2</sup> /ora
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini	5 x 5 x 5 mm (senza bordo su carte fotografiche a rotolo)
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	Pigmentato
Alimentazione inchiostro	4 pl (pK, C), 6 pl (M, Y, mK, R) Testine di stampa 3 (nero fotografico e ciano, magenta e giallo, nero opaco e rosso cromatico)
Precisione linea	+/- 0.1%
Larghezza minima linea	0,04 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
<b>Qualità dell'immagine</b>	
Stabilità del colore a breve termine	< 1 dE2000 in meno di 5 minuti
Ripetibilità da stampa a stampa a lungo termine	Media < 0,5 dE2000, 95% di colori < 1,4 dE2000
<b>Supporti di stampa</b>	
Gestione	Alimentatore a rullo; alimentazione a fogli; Vassoio di raccolta supporti (NA, LAR, EMEA); Taglierina automatica: taglia tutti i supporti qualificati per le stampanti HP serie Z, ad eccezione dei tessuti. Per l'elenco dei supporti qualificati, vedere <a href="http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator">http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator</a> .
Tipi	Carta fotografica, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, carta bond e patinata, retroilluminati
Dimensioni	Rotoli: Larghezza fogli da 210 a 610 mm; Rotoli da 279 a 610 mm Fogli: da 210 x 279 a 610 x 1676 mm Fogli standard: A4; A3; A2; A1
<b>Applicazioni</b>	Disegni al tratto; Rendering; Mappe; Ortofotografie; Display per punti vendita; Design grafico; Grafica aziendale; Poster; Foto; Opere d'arte digitali; Striscioni; Grafica per fiere ed eventi; Pellicole per pannelli luminosi
<b>Memoria</b>	8 GB (virtuali) Standard, 160 GB
<b>Connettività</b>	
Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0 certificato; Slot accessorio EIO Jetdirect
Linguaggi di stampa (standard)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 e HP-RTL (HP-GL/2 e HP-RTL disponibili solo tramite HP Instant Printing PRO o HP Embedded Web Server)
Percorsi di stampa	Driver di stampante, server Web HP incorporato, stampa diretta da unità flash USB, stampa da e-mail, software di stampa HP DesignJet Click
Driver (inclusi):	Driver HP-GL/2, HP-PCL3GUI per Windows e Mac OS X; Driver PostScript per Windows, Linux e Mac OS X
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	
Stampante con supporto	1260 x 690 x 1050 mm (AMS, EMEA), 1260 x 690 x 386 mm (APJ) (49,6 x 27,2 x 41,3" (AMS, EMEA), 49,6 x 27,2 x 15,2" (APJ))
Imballata	1442 x 770 x 750 mm (AMS, EMEA), 1442 x 770 x 605 mm (APJ) (56,8 x 30,3 x 29,5" (AMS, EMEA), 56,8 x 30,3 x 23,8" (APJ))
<b>Peso</b>	
Stampante con supporto	62 kg (AMS, EMEA), 52 kg (APJ) (136,7 lb (AMS, EMEA), 114,6 lb (APJ))
Imballata	91,5 kg (AMS, EMEA), 78,5 kg (APJ) (201,7 lb (AMS, EMEA), 173,1 lb (APJ))
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante HP DesignJet Z2600 PostScript; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); piedistallo stampante e vassoio raccolta supporti (non in APJ); perno per supporti in rotolo; guida di riferimento rapido; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
<b>Software compreso</b>	Driver della stampante, HP DesignJet Click, HP DesignJet Utility, HP Printer Utility; con HP Color Center, HP DesignJet Excel Accounting Tool
<b>Requisiti ambientali</b>	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
<b>Acustica</b>	
Pressione sonora	44 dB(A) 22 dB(A)
Potenza sonora	5,9 B(A) 3,9 B(A)
<b>Corrente</b>	
Consumo	< 120 watt (in stampa); < 32 watt (pronta); < 1,5 watt (s 23 watt con DFE incorporato) (inattiva); 0,1 watt (spenta)
Requisiti	Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max.
<b>Certificazione</b>	
Sicurezza	USA e Canada (certificazione CSA); EU (conformità a LVD e EN 60950-1); Russia/Kazakistan/Bielorussia (EAC); Singapore (PSB); Cina (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS)
Elettromagnetico	Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia (ACMA), Nuova Zelanda (RSM), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Corea (KCC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; China RoHS; REACH; EPEAT Bronze
<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata di un anno sull'hardware

## Informazioni sugli ordini

### Prodotto

T0B52A Stampante HP DesignJet Z2600 PostScript da 24"

### Accessori

CN538A	Adattatori per rullo da 3 pollici HP DesignJet
CQ783A	Fuso HP DesignJet T7xx da 24"
G6H51B	Scanner HP HD Pro da 42 pollici
J8025A	Server di stampa HP Jetdirect 640n
Q6663A	Piedistallo e raccogliatore fogli

### Testine di stampa originali HP

F9J86A	HP 744 Photo Black/Cyan DesignJet Printhead
F9J87A	HP 744 Magenta/Yellow DesignJet Printhead
F9J88A	HP 744 Matte Black/Chromatic Red DesignJet Printhead

### Cartucce d'inchiostro originali HP

F9J95A	HP 745 130-ml DesignJet Magenta Ink Cartridge
F9J96A	HP 745 130-ml DesignJet Yellow Ink Cartridge
F9J97A	HP 745 130-ml DesignJet Cyan Ink Cartridge
F9J98A	HP 745 130-ml DesignJet Photo Black Ink Cartridge
F9J99A	HP 745 130-ml DesignJet Matte Black Ink Cartridge
F9K00A	HP 745 130-ml DesignJet Chromatic Red Ink Cartridge
F9K01A	HP 745 300-ml DesignJet Magenta Ink Cartridge
F9K02A	HP 745 300-ml DesignJet Yellow Ink Cartridge
F9K03A	HP 745 300-ml DesignJet Cyan Ink Cartridge
F9K04A	HP 745 300-ml DesignJet Photo Black Ink Cartridge
F9K05A	HP 745 300-ml DesignJet Matte Black Ink Cartridge

La stampante HP DesignJet Z5600 PostScript® non è progettata per l'utilizzo di sistemi di alimentazione continua di inchiostro. La stampante HP DesignJet Z5600 PostScript® è progettata per l'utilizzo delle cartucce di inchiostro fino a esaurimento. Ricaricare le cartucce prima dell'esaurimento potrebbe causare un malfunzionamento della stampante e rendere nulla la garanzia della stampante HP e delle cartucce di inchiostro HP.

### Materiali di stampa per grandi formati originali HP

C0F18A	Confezione da 2 di polipropilene adesivo opaco HP per uso quotidiano, 610 mm x 22,9 m (24" x 75 piedi)
C6029C	Carta patinata pesante HP 610 mm x 30,5 m (24" x 100 piedi)
F9K06A	HP 745 300-ml DesignJet Chromatic Red Ink Cartridge
Q1396A	Carta inkjet universale HP, 610 mm x 45,7 m (24" x 150 piedi)
Q6579A	Carta fotografica satinata universale HP ad asciugatura rapida, 610 mm x 30,5 m (24" x 100 piedi)

### Servizio Assistenza Clienti

U9CU1E	3 anni di assistenza HP in sede con risposta entro il giorno lav. succ. più recupero supporti difettosi
U9CU3E	5 anni di assistenza HP in sede con risposta entro il giorno lav. succ. più recupero supporti difettosi
U9CU4PE	1 anno di assistenza HP post garanzia in sede con risposta entro il giorno lav. succ. più recupero supporti difettosi
U9CU5PE	2 anni di assistenza HP post garanzia in sede con risposta entro il giorno lav. succ. più recupero supporti difettosi
H4518E	Servizio di installazione HP con configurazione di rete

Utilizzate le testine di stampa e gli inchiostri fotografici HP Vivid per risultati uniformi e di alta qualità e prestazioni affidabili, con tempi di inattività ridotti e produttività migliorata. Questi componenti critici del sistema di stampa sono studiati e progettati per assicurare un'efficienza ottimale, offrire un'ampia gamma cromatica e una resistenza delle stampe allo sbiadimento di oltre 200 anni. Per ulteriori informazioni, visitare [hp.com/go/OriginalHPinks](http://www.hp.com/go/OriginalHPinks).

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere [HPLFMedia.com](http://www.hp.com/go/HPLFMedia.com).

I servizi di supporto HP DesignJet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici, quali installazione, supporto esteso e manutenzione, nonché una serie di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare [hp.com/go/designjetsupport](http://www.hp.com/go/designjetsupport).

### ECO Highlights

La sorprendente coerenza del colore consente di ridurre il numero di ristampe non necessarie. Riciclo pratico e gratuito delle cartucce e testine di stampa HP<sup>1</sup> Carta certificata FSC®<sup>2</sup>, gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro<sup>3</sup> Certificazione ENERGY STAR®



<sup>1</sup> La disponibilità del programma varia. Per informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>.  
<sup>2</sup> Per informazioni relative al codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, vedere <http://fsc.org>. Per informazioni relative al codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, vedere <http://fsc.org>. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni.  
<sup>3</sup> La disponibilità del programma di ritiro dei supporti di grande formato HP può variare. Alcune carte riciclabili HP possono essere conferite nei comuni programmi di riciclo. È possibile che nella vostra zona non siano disponibili programmi di riciclo. Per informazioni, vedere <http://www.HPLFMedia.com/hp/efcosolutions>.



Frequenza massima di uscita per colorazione totale dell'immagine (Banded file). Stampa in modalità veloce Economode oppure con carta per getto d'inchiostro HP Bright White (Bond), dimensioni massime rotolo, con inchiostri fotografici HP.  
 +/- 0,1% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,2 mm (il maggiore dei due) a 23 °C (73 °F), 50-60% di umidità relativa, su supporti A0/E in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP e inchiostri HP Vivid Photo.  
 Con carta fotografica satinata ad asciugatura rapida HP Premium e inchiostri HP Vivid Photo, subito dopo la calibrazione  
 Su 640 MB di RAM

