



Stampante HP Designjet Z5200 PostScript

Trasformate il vostro business con stampe in grande formato di alta qualità e profitto elevato, in modo rapido e semplice.



Semplice e intuitiva.

- Riducete a metà il numero di passaggi necessari per creare una stampa[1]: invio contemporaneo di file multipli, direttamente alla stampante, senza dover aspettare l'apertura delle applicazioni.
- HP Instant Printing Pro semplifica il processo di stampa dall'inizio alla fine con preparazione dei file semplice e veloce, nidificazione automatica, anteprima, orientamento e indicatori di ritaglio.
- Colori precisi in modo rapido, semplice e conveniente – lo spettrofotometro integrato consente la calibrazione e la creazione di profili in automatico, riducendo i costosi tentativi di stampa.
- Produzione di una grande varietà di applicazioni di lunga durata grazie agli inchiostri pigmentati HP Vivera.

Stampa veloce.

- Incrementate la produttività, risparmiate fino a cinque minuti per ogni stampa e completate gli ordini rapidamente – stampa fino a 41 m² a velocità massima e 9 m² a velocità di produzione senza sacrificare la qualità, utilizzando gli inchiostri pigmentati HP Vivera.
- Ottimizzate il flusso di lavoro: elaborazione di file di grandi dimensioni in modo rapido e semplice con il disco rigido da 160 GB.
- Sfruttate la funzionalità HP Designjet Excel Accounting Report per tenere traccia dei lavori per cliente, lavoro o costo.
- Stampa non presidiata con cartucce d'inchiostro HP da 300 ml.

Stampa di tutti i file.

- Risultati affidabili di alta qualità su una vasta gamma di applicazioni con il supporto PostScript integrato per file PS/PDF.
- Rispondete in modo rapido e affidabile alle aspettative dei clienti sul colore con l'emulazione PANTONE HP Professional.
- Stupite i vostri clienti con stampe a colori e in bianco e nero di lunga durata[2] con risoluzione fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati.
- Stampa quotidiana economica e qualità di stampa avanzata con la carta comune universale HP e la carta HP per getto d'inchiostro HP Bright White con tecnologia ColorPRO.

[1] Confronto tra la stampa con HP Instant Printing Pro rispetto alla stampa da un'applicazione e utilizzando il driver per i file supportati con HP Instant Printing Pro.
[2] Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizioni in interni/lontano dalla luce diretta del sole, proiette da vetro, a cura di HP Image Permanence Lab e/o di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Indici di impermeabilità testati da HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP.





Stampante HP Designjet Z5200 PostScript

SPECIFICHE TECNICHE

Stampa	
Disegni al tratto	Modalità veloce: 42 sec/pagina, 41 m ² /h
Immagini a colori (modalità normale)	Carta patinata: 10,2 m ² /ora Carta lucida: 7,7 m ² /ora
Risoluzione di stampa	Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 600 x 600 dpi di input selezionando il massimo dettaglio
Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro)	Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 5 mm (inferiore); senza bordo su supporti su rotolo lucidi/satinati Foglio: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 17 mm (inferiore)
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	Inchiostri pigmentati HP Vivera
Colori inchiostro	8 (ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, nero opaco, nero fotografico)
Goccia d'inchiostro	4 pl (l, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Dimensione cartuccia d'inchiostro	Cartuccia d'inchiostro HP 772: ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, nero opaco, nero fotografico; Cartuccia d'inchiostro HP 70: ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, nero opaco, nero fotografico (130ml)
Precisione delle linee	+/- 0.2% (+/- 0,2% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,1 mm (il maggiore dei due) a 23 °C, 50-60% umidità relativa, su supporti A0/E in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP.)
Larghezza minima della linea	0,04 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Massima lunghezza di stampa	91 m (a seconda dell'applicazione)
Accuratezza dei colori.	Mediana < 1,6 dE2000, 95% di colori < 2,8 dE2000 (Accuratezza colorimetrica assoluta ICC su carta per prove HP opaca)
Stabilità del colore a breve termine	< 1 dE2000 in meno di 5 minuti (Con carta fotografica satinata ad asciugatura istantanea HP Premium, subito dopo la calibrazione)
Ripetibilità da stampa a stampa	Media < 0,5 dE2000, 95% di colori < 1,4 dE2000 (Con carta fotografica satinata ad asciugatura istantanea HP Premium, subito dopo la calibrazione)
Massima densità ottica	Densità ottica del nero massima di 2,5 (4 L* min) su carta fotografica lucida ad asciugatura immediata HP Premium
Supporti	
Gestione	Alimentazione a fogli singoli, alimentatore a rotolo, tagliatrice automatica (taglia tutti i supporti di stampa eccetto Canvas)
Tipi	Carta fotografica, per prove, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, bond e patinata, retroilluminati, stoffa/teessuto
Peso	500 g/m ²
Dimensioni	216 x 279 to 1118 x 1676 mm
Spessore	Fino a 0,8 mm
Memoria	
Standard	32 GB (memoria dedicata alla elaborazione dei file)
Disco rigido	Standard, 160 GB
Connettività	
Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0, slot accessorio Jetdirect EIO
Interfacce (opzionale)	Server di stampa HP Jetdirect EIO
Linguaggi di stampa (standard)	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 (con HP Instant Printing Pro gratuito)
Driver inclusi	Driver HP PCL 3 GUI e PostScript® per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e successivo) e Mac OS X; supporto per ambienti Citrix® XenApp e Citrix® XenServer
Requisiti di sistema consigliati	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero su disco rigido; Mac OS X v10.6: Computer Mac con processore Intel® Core; 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero su disco
Windows	Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM (32 bit) o 4 GB RAM (64 bit), 4 GB di spazio libero su disco; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM, 4 GB di spazio libero su disco; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o famiglia AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco
Dimensioni (l x p x a)	
Stampanti	1770 x 690 x 1047 mm
Imballata	1930 x 766 x 769 mm
Peso	
Stampanti	86 kg
Imballata	123 kg
Contenuto della confezione	
CQ113A	Stampante; testine di stampa; cartucce d'inchiostro iniziali; supporto da 111,8 cm; alberino da 111,8 cm; Campione di rotolo di carta originale HP; guida di riferimento rapido; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
Requisiti ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40 °C
Temperatura di funzionamento consigliata	da 15 a 35 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -25 a 55 °C
Umidità di funzionamento consigliata	Da 20 a 80% RH
Umidità di immagazzinaggio	da 0 a 95% di umidità relativa

Acustica	
Pressione sonora	49 dB(A) (attiva), 29 dB(A) (standby)
Potenza sonora	6,5 B(A) (attiva), 4,4 B(A) (standby)
Assorbimento	
Valore massimo	Massimo 170 watt (attiva), < 50 watt (in standby), < 12 / < 30 watt con DFE integrato (risparmio energetico), 0,1 watt (spenta)
Requisiti di alimentazione	Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max.
Certificazione	
Sicurezza	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe B EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	WEEE; EU RoHS; REACH; Eup; FEMP
ENERGY STAR	Si
Garanzia	
	Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

Prodotto	
CQ113A	Stampante HP Designjet Z5200 PostScript
Accessori	
Q6699A	Perno supplementare per supporti in rotolo da 44" per HP Designjet Z5200
J7961G	Server di stampa HP Jetdirect 635n IPV6/lpsec
CN088A	Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet
Forniture inchiostro	
CN629A	Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 772 da 300 ml, magenta
CN630A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, giallo
CN631A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, magenta chiaro
CN632A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, ciano chiaro
CN633A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, nero fotografico
CN634A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, grigio chiaro
CN635A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, nero opaco
CN636A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, ciano
C9404A	Testina di stampa HP 70, nero opaco e ciano
C9405A	Testina di stampa HP 70, magenta chiaro e ciano chiaro
C9406A	Testina di stampa HP 70, magenta e giallo
C9407A	Testina di stampa HP 70, nero fotografico e grigio chiaro
C9448A	Cartuccia inchiostro nero opaco da 130 ml HP 70
C9449A	Cartuccia inchiostro nero per stampa fotografica da 130 ml HP 70
C9451A	Cartuccia d'inchiostro HP 70 da 130 ml, grigio chiaro
C9453A	Cartuccia di inchiostro magenta da 130 ml HP 70
C9454A	Cartuccia di inchiostro giallo da 130 ml HP 70
C9455A	Cartuccia di inchiostro magenta chiaro da 130 ml HP 70
C9452A	Cartuccia di inchiostro ciano da 130 ml HP 70
C9390A	Cartuccia di inchiostro ciano chiaro da 130 ml HP 70
Materiali di consumo	
C6036A	Carta per getto d'inchiostro HP Bright White - 914 mm x 45,7 m
Q1398A	Carta universale di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m
CG891A	Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m
C6569C	Carta patinata pesante HP Heavyweight Paper-1067 mm x 30,5 m
Q7996A	Carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium, satinata - 1067 mm x 30,5 m
C6576A	Carta lucida ad asciugatura istantanea HP Universal Photo Paper - 1067 mm x 30,5 m
Q6581A	Carta fotografica semilucida universale ad asciugatura rapida HP Universal Photo - 1067 mm x 30,5 m
Q1428A	Carta lucidissima HP Universal Photo Paper - 1067 mm x 30,5 m
Q1422A	Carta fotografica semilucida HP Universal Photo Paper - 1067 mm x 30,5 m
CH025A	Polipropilene opaco HP Everyday - 1067 mm x 30,5 m - confezione da 2
Q8748A	Pellicola per retroilluminazione colori vivaci HP Premium Backlit-1067 mm x 30,5 m
Q1899B	Supporto per striscioni HP opaco - 1067 mm x 15,2 m
Q8706A	Carta opaca HP Artist Canvas - 1067 mm x 15,2 m
Servizi & supporto	
UV210E	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 3 anni
UV211E	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 4 anni
UV212E	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 5 anni
UV222PE	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" post-garanzia giorno lav. succ., 1 anno
UV233PE	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" post-garanzia giorno lav. succ., 2 anni

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA1-1323ITE Pubblicato in EMEA Maggio 2010