

Stampante da produzione HP Designjet Z6600



La più veloce stampante da produzione grafica da 1524 mm (60") con funzionamento efficiente¹.



Progettato per maggiore rapidità e produttività

- Stampa con velocità pari a 140 m²/ora in modalità rapida e 20 m²/ora in modalità alta qualità².
- Riduzione dei tempi di esecuzione e gestione semplice di grandi quantità di dati, grazie all'elevata capacità di elaborazione dei file.
- Creazione di stampe di qualità alla massima velocità con la tecnologia HP Double Swath e il sensore ottico per supporti avanzato HP.
- Stampa affidabile e automatica grazie ai rotoli di supporti di stampa pesanti, alle cartucce inchiostro HP da 775 ml e al rullo di avvolgimento integrato.

Immagini di qualità ad alto impatto

- Colori armoniosi grazie a HP Multi-Dimensional Smart Drop Placement Technology.
- Creazione di stampe in bianco e nero uniche - tre sfumature di inchiostro nero HP in grado di offrire densità ricca e transizioni omogenee.
- Possibilità di offrire ai clienti stampe resistenti, che durano fino a 200 anni, utilizzando gli inchiostri fotografici HP Vivid³.
- Stampa di un'ampia gamma di lavori, dai poster, le foto e i segnali alle stampe su tela e retroilluminate, su svariati substrati.

Funzionamento efficiente con sistema di stampa a 6 inchiostri

- Stampa fino al 30% più efficiente con il sistema di stampa a 6 inchiostri con configurazione ottimizzata⁴.
- Scegliere la modalità di stampa - inviare i processi direttamente dalle applicazioni di design preferite o tramite RIP di terze parti.
- Garanzia di qualità delle immagini ottimale e riduzione degli sprechi e della pulizia, grazie al rilevamento automatico delle gocce e al mascheramento intelligente.
- Garanzia di affidabilità dei colori grazie all'emulazione dei colori HP Professional PANTONE® e ad Adobe® PostScript®/PDF integrato⁵.

¹ Rispetto alle stampanti a getto d'inchiostro per grandi formati con costo inferiore a € 25.000 per le applicazioni grafiche. In base alle velocità del colore più elevate pubblicate dai produttori aggiornate a ottobre 2013. I metodi di test possono variare.
² Utilizzando carta comune e la modalità rapida, la stampante per la produzione di HP Designjet Z6600 può raggiungere velocità di stampa fino a 140 m²/ora. Utilizzando carta lucida e la modalità normale, Z6600 può raggiungere velocità di stampa fino a 20 m²/ora.
³ Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizioni in interni/lontano dalla luce diretta del sole a cura di HP Image Permanence Lab e di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence>
⁴ La stampante per produzione HP Designjet Z6600 utilizza il 30% di inchiostro in meno rispetto alla stampante HP Designjet Z6100 (come dimostrato da test interni HP su supporti lucidi e in modalità di produzione).
⁵ L'emulazione dei colori HP Professional PANTONE® e il kit di aggiornamento integrato Adobe® PostScript®/PDF sono venduti separatamente.



1. Con Aurasma installato, visitare il canale HP Designjet <http://auras.ma/s/AzQvJ>
2. Senza Aurasma installato, scaricarlo:
 - a. Google Play - <http://auras.ma/s/android>
 - b. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>Una volta terminata l'operazione, andare al canale HP Designjet <http://auras.ma/s/AzQvJ>
3. Aprire l'applicazione e puntare l'immagine per visualizzare il video della stampante HP Designjet

Stampante da produzione HP Designjet Z6600

Specifiche tecniche

Stampa

Immagini a colori	19,7 m ² /h su materiali lucidi
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro)	Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	Pigmentato
Colori inchiostro	6 (ciano, magenta, giallo, grigio chiaro, nero opaco, nero fotografico)
Goccia d'inchiostro	4 pl (lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Quantità d'inchiostro massima della cartuccia di stampa	775 ml
Ugelli della testina di stampa	2112
Testine di stampa	6 (ciano, magenta, giallo, grigio chiaro, nero opaco, nero fotografico)
Velocità di stampa	140 m ² /h
Precisione delle linee	+/- 0.1% Nota su precisione della linea: +/- 0,1% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,2 mm (il maggiore dei due) a 23 °C, 50-60% di umidità relativa, su pellicola opaca HP A0 in modalità migliorata o normale e con inchiostri fotografici HP
Larghezza minima della linea	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Peso massimo rotolo carta	25 kg
Massima densità ottica	4,5 L* min/2,31 D (con supporto lucido ad asciugatura rapida HP Premium e inchiostri fotografici HP)

Supporti

Gestione	Alimentatore a rotolo; taglierina automatica; rullo di avvolgimento
Tipi	Carta Bond e patinata, carta tecnica, pellicola, carta fotografica, carta per bozze, backlit e autoadesiva, supporto per striscioni e insegne, tessuto, materiale per stampe artistiche
Peso	Fino a 460 g/m ² a seconda del tipo di supporto
Spessore	Fino a 22 mil

Memoria

Standard	64 GB (virtuali)
Disco rigido	Standard, 320 GB

Connettività

Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Slot EIO Jetdirect
Interfacce (opzionale)	Server di stampa HP Jetdirect EIO
Linguaggi di stampa (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Linguaggi di stampa (opzionale)	Adobe PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7; TIFF; JPEG
Driver inclusi	Driver per Windows HP-GL/2, HP-RTL Driver PostScript® Windows e Mac con kit di aggiornamento PostScript/PDF opzionale

Requisiti ambientali

Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 a 55°C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
Umidità di immagazzinaggio	Da 20 a 80% RH

Acustica

Pressione acustica	53 dB(A)
Potenza audio	7.0 B(A)

Dimensioni (l x p x a)

Stampanti	2430 x 690 x 1370 mm
Imballato	2700 x 750 x 1200 mm

Peso

Stampanti	190 kg
Imballato	251 Kg

Consumo energetico

Valore massimo	420 watt (massimo); 270 watt (in stampa); < 48 watt (pronto); < 5 watt (inattiva); < 0,3 watt (spenta)
Requisiti di alimentazione	Tensione in ingresso (autorilevazione): Da 100 a 127 VCA (+/- 10%), 5 A; Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/-3 Hz)

Contenuto della confezione

F2571A	Stampante da produzione HP Designjet Z6600; perno supporto rotolo; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); cartuccia di manutenzione; supporto stampante; rullo di avvolgimento; kit adattatore perno da 3"; guida rapida di riferimento; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentaz.
--------	---

Certificazione

Sicurezza	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe A, compresi: EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT Bronze
ENERGY STAR	Si
Garanzia	Garanzia limitata di un anno sull'hardware

Informazioni sugli ordini

Prodotto

F2571A	Stampante da produzione HP Designjet Z6600 da 1524 mm
--------	---

Accessori

CQ745B	Kit aggiornamento PostScript/PDF HP Designjet
CQ754A	Perno per supporti di stampa in rotolo per HP Designjet Z6200 da 1524 mm
J8025A	Server di stampa HP Jetdirect 640n
Q6714A	Raccoglitore supporti per HP Designjet da 1524 mm
Q6715A	Kit manutenzione per l'utente HP Designjet

Forniture inchiostro

C1Q37A	Cartuccia inchiostro nero opaco Designjet HP 773C da 775 ml
C1Q39A	Cartuccia inchiostro magenta Designjet HP 773C da 775 ml
C1Q40A	Cartuccia inchiostro giallo Designjet HP 773C da 775 ml
C1Q42A	Cartuccia inchiostro ciano Designjet HP 773C da 775 ml
C1Q43A	Cartuccia inchiostro nero fotografico Designjet HP 773C da 775 ml
C1Q44A	Cartuccia inchiostro grigio chiaro Designjet HP 773C da 775 ml
C1Q20A	Testina di stampa nero opaco/ciano Designjet HP 773
CE018A	Testina di stampa magenta/giallo Designjet HP 771
CE020A	Testina di stampa nero fotografico e grigio chiaro Designjet HP 771

Materiali di consumo

Q6578A	Carta fotografica universale HP lucida a rapida asciugatura, 1524 mm x 30,5 m (60" x 100 piedi)
Q8707A	Tela Canvas HP opaca per artisti, 1524 mm x 15,2 m (60" x 50 piedi)

Servizi & supporto

U1ZM7E	- 2 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo + conservazione supporti difettosi Designjet Z6600
U1ZM8E	- 3 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo + conservazione supporti difettosi Designjet Z6600
U1ZM9E	- 5 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo + conservazione supporti difettosi Designjet Z6600
U1ZNOPE	- 1 anno di assistenza hardware HP successivo alla garanzia ed entro giorno lavorativo successivo + conservazione supporti difettosi Designjet Z6600
U1ZM1PE	- 2 anni di assistenza hardware HP successivi alla garanzia ed entro giorno lavorativo successivo + conservazione supporti difettosi Designjet Z6600

Servizi di supporto HP Designjet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici; installazione, assistenza estesa e manutenzione, nonché varietà di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/designjet/support. Utilizzate gli inchiostri e le testine di stampa originali HP e otterrete prestazioni sempre affidabili e di qualità elevata con tempi di inattività ridotti. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/OriginalHPinks.



Per maggiori informazioni contatti il suo rivenditore di fiducia o chiami il numero gratuito **800 976 036**



Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere globalBMG.com/hp.

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA5-1275ITE Pubblicato in EMEA Maggio 2014

